

# S2 Flexikom

Onder elke omstandigheid een perfect sluitende deur met de nieuwe S2 universele Flexi hoofdsluitkom.

Bij de montage van een hoofdsluitkom gaat veel tijd verloren in het uitfrezen van het kozijn en het nastellen van de sluitkom. Daar komt vaak nog eens bij dat een deurkozijn naderhand kan gaan kromtrekken door een hogere luchtvochtigheid bij warme weersomstandigheden. Het gevolg is dat de schoten van het slot niet goed meer in de sluitkom vallen en de deur minder goed sluit.

Gelukkig biedt de nieuwe S2 universele Flexi hoofdsluitkom nieuwe voordelen voor zowel de verwerker als de eindgebruiker. Het verwerken van de hoofdsluitkom is veel minder arbeidsintensief en dankzij een eenvoudige nastelbaarheid heeft u altijd de zekerheid van een perfect sluitende deur.



## Kenmerken

- ◆ *Inbraakwerende kunststof kom*
- ◆ *Geschikt voor SKG<sup>®</sup>\*\*\* en PKVW<sup>®</sup>*
- ◆ *Nastelbaar zonder kom te demonteren*
- ◆ *Nog enkel één uitsparing frezen dankzij smalle lip*
- ◆ *Smalle brug tussen dag- en nachtkom*
- ◆ *Links en rechts toepasbaar*
- ◆ *In twee liplengtes leverbaar*



## Sluitkom

Om de dagschoot altijd goed aan te laten sluiten, is de kom traploos 6 mm nastelbaar. Het nastellen doet u middels de stelschroef die u met een 4 mm inbussleutel kunt aan- of losdraaien. Het grote voordeel van deze hoofdsluitkom is dat u tijdens het nastellen de kom niet uit het kozijn hoeft te halen. U ziet dus direct het resultaat.

## Toepassing

De nieuwe sluitkom is universeel toepasbaar dankzij de smalle brug in het midden. Hierdoor wordt de compatibiliteit van de sluitkom met verschillende merken sloten fors groter.

## Lip

De lip is sneller en eenvoudiger in te stellen op de rand van het kozijnhout doormiddel van een tandprofiel in de lip en de kom. Om een extra ruime range te bieden in de verstelbaarheid van de lip is deze leverbaar met een lange lip en een smalle lip. De smalle lip is instelbaar van 25 – 35 mm en de lange lip heeft een instelbaarheid van 38 – 48 mm.

## Frezing

De dikte van de lip is slechts 3mm. Bijkomend voordeel is dat de lip daardoor niet in de scharniersponning gefreesd hoeft te worden. De stijl van het kozijn blijft daardoor sterker. Ook is er minder tijd nodig voor de CNC gestuurde machines om de uitsparing in het kozijn te frezen.

